



Protección solar

TOLDOS ALBERT

C/América,54-56 Local 2 Sta.Coloma de Gramenet (08924) BARCELONA www.jolan.es info@jolan.es  
Teléfono: 93 468 07 07 Mobil comercial: 600 48 26 46 / 660 736 999

## PUNTO RECTO



### Características y Aplicaciones

- Sistema con aplicación en balcones, fachadas, ventanas, etc. con una salida máxima recomendada de 1,40 mts. (para mayor salida consultar).
- Soportes de aluminio con fijación frontal, techo, entreparedes.
- Rapidez de instalación gracias a la facilidad obtenida con su novedoso sistema de montaje.
- Brazos con sistema de tensión incorporado mediante resortes muelles espiral de compresión rectificado y cadena de acero inoxidable.
- La tensión aumenta progresivamente a medida que el toldo va bajando.
- El resto de componentes (ejes, tornillería, tuercas, etc.) serán de acero inoxidable.
- Se suministra lacado blanco como color standard. Otro color consultar plazo de entrega.
- Lacado homologado por las normas EAA/marca de calidad QUALICOAT.
- Accionamiento manual y eléctrico.

VISITENOS EN EXPO-COLOMA 2009 STAND Nº5

*Venta e instalación de todo tipo de protección solar exterior-interior.*